

Eine Gewährleistung für die Gebläse besteht nur dann, wenn nachstehend beschriebene Anforderungen an die Schmierstoffe erfüllt werden.

Spezifikationen : Synthetik - Hochleistungsschmierstoff nach DIN 51517 CLP

Lieferant	Schmieröl	Viscositätsindex ASTM D 2270	Einsatzbereich Öltemperatur
J&H Gebläsetechnik	J&H Blowergrease GTF 2.0	220	gemäß Auftragsdaten
J&H Gebläsetechnik	J&H Blowerlub GTO 1.0	150	gemäß Auftragsdaten
J&H Gebläsetechnik	J&H Blowerlub GTO 2.0	139	gemäß Auftragsdaten
J&H Gebläsetechnik	J&H Blowerlub GTO 3.0	147	gemäß Auftragsdaten
J&H Gebläsetechnik	J&H Blowerlub GTO 3.0 GL	320	Sonder, Öltemperatur $\geq 120^{\circ}\text{C}$

Freigabe : vorstehende Öle sind lebensmittelverträglich, haben NSF- H1 Zulassung

Schmierpläne

Ölmengen sind ca.- Angaben, Öl immer bis Mitte Ölschauglas einfüllen !!!

Baureihe RV, Ausführung .5

Gebläse- baugröße	Schmierstelle	Schmiermenge bei Förderrichtung		Schmierfrist in h	
		waagrecht	senkrecht		
RV 03.4 / 04.4	Antriebs-u. Steuerradseite	10 g	10 g	3000	
	Steuerradseite	0,15 l	0,20 l		
RV 10.4	Antriebs-u. Steuerradseite	20 g	20 g		
	Steuerradseite	0,20 l	0,35 l		
RV 20.4	Antriebs-u. Steuerradseite	40 g	40 g		
	Steuerradseite	0,40 l	0,90 l		
RV 30.5	Antriebsseite	0,25 l	0,60 l		3000
	Steuerradseite	0,65 l	1,40 l		
RV 40.5	Antriebsseite	0,35 l	0,70 l		
	Steuerradseite	1,25 l	2,40 l		
RV 50.5	Antriebsseite	0,70 l	1,55 l		
	Steuerradseite	3,60 l	3,40 l		
RV 60.5	Antriebsseite	1,10 l	1,40 l		
	Steuerradseite	5,60 l	4,50 l		
RV 70.5	Antriebsseite	1,80 l	2,90 l		
	Steuerradseite	6,00 l	7,00 l		
RV 80. ...	Antriebsseite	/	5,10 l		
	Steuerradseite	/	29,50 l		